



Abspannklemme für Seile 120 mm² - 185 mm²

einschließlich Bolzen und Splint




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF006849	Abspannklemme	G-CuAl, Cu	1,500 kg	30 kN	GVT3516436

Keilendklemme nur für Stahlseile, ohne Cupal-Seiltasche




Material-ID	Bezeichnung	Seil $\varnothing$	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF006848	Keilendklemme mit 2-Lochkeil	8 mm	G-Al, Al, GTW, nrSt	0,43 kg	80 kN	GVT3516425

Abspanngabel mit Zugstange



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF001424	Abspanngabel	G-Al, St-tzn, nrSt	1,250 kg	8 kN	EBS05.96.81

Abspanngelenk komplett für Fahrdrabt



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Fahrdrabt	Zeichnungsnummer
3EGF006852	Abspanngelenk	Cu-Al, nrSt	0,840 kg	30 kN	AC 80 Cu - AC 120 Cu	GVT3516437



Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Fahrdrabt	Seil Q	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF010855	Keilendklemme	Keil: 1-Loch BZII	AC80 Cu - AC120 Cu, Seil 70 flex		G-Al	0,545 kg	80 kN	Ebs 20.02.07-1A
3EGF010856	Keilendklemme	2-Loch BZ II		50/70 mm²	G-Al	0,550 kg	80 kN	Ebs 20.02.07-1B
3EGF010864	Keilendklemme	3-Loch BZ II		Bz II 35 mm²	G-Al	0,610 kg	80 kN	Ebs 20.02.07-1C
3EGF002815	Keilendklemme	mit Keil BZ II		70 flex mm²	GTW-tzn	0,780 kg	60 kN	Ebs 20.02.06-1
3EGF007343	Keilendklemme	2-Loch	AC 60/80/100 Cu	50/70 mm²	GTW, Zn, nrSt	0,545 kg		für NV

