
Schienenkontaktsysteme für S 49, S 54, UIC 60 und R 65




Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Zeichnungsnummer
3EGF010525	Schienenkontaktsystem	a	nrSt	0,16 kg	Ebs 15.03.23 a Bl. 1
3EGF010885	Schienenkontaktsystem	a	nrSt	0,16 kg	Ebs 15.03.23 b Bl. 1
3EGF011089	Schienenkontaktsystem	b	nrSt	0,25 kg	Ebs 15.03.23 d Bl. 1
3EGF010881	Schienenkontaktsystem	DSK 19/18	nrSt		Ebs 15.03.23 e Bl. 2

Niederspannungsbegrenzer 120 V

Für den Einsatz bei Gleichstrombahnen zum Personenschutz und Schutz von Betriebsmitteln.

Ein Metalloxid-Varistor und zwei antiparallele Thyristoren integriert in einem Gehäuse.






Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Masse	Zeichnungsnummer
3EGF012420	Niederspannungsbegrenzer	120 V, nach EN 50122-1 und EN 50123-5	3,8 kg	1HC0019144

Überspannungsableiter Typ POLIM-H, Fadenlänge 176 mm


Gehäuse aus Silikon, Schutz für Gleichspannungsnetze, für Freiluft- und Innenraumeinsatz.



Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Masse	Kriechstrecke	Bemessungs-Stehstoßspannung	Zeichnungsnummer
3EGF011037	Überspannungsableiter	POLIM-H 1 ND	6,1 kg	327 mm	1,0 kV	HAWA481453
3EGF011718	Überspannungsableiter	POLIM-H 1,5 ND	6,2 kg	327 mm	1,5 kV	HAWA481453

Spannungssicherung


Mit Seil 50 mm², für Anschluß an die Schiene.



Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Zeichnungsnummer
3EGF002532	Spannungssicherung	für Schiene S 49	G-CuSn	1,7 kg	Ebs 15.13.18 a
3EGF002533	Spannungssicherung	für Schiene S 64 und UIC 60		2,0 kg	Ebs 15.13.18 b


Hörnerblitzableiter 1,5 kV

Für Gleich- und Wechselstromfahrleitungen




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Bemessungs-Stehstoßspannung	A	Zeichnungsnummer
3EGF008212	Hörnerblitzableiter	Cu, Epoxidharz, GTW	5,0 kg	1500 kV	4 mm	GVT3526015

Freiluft-Aufschiebe-Endverschluß 30 kV



Material-ID	Bezeichnung	Masse	Leiterquerschnitt	Bemessungs-Stehstoßspannung	Zeichnungsnummer
3EGF002102	Endverschluß	11,0 kg	240	30 kV	Ebs 09.31.11
3EGF002103	Endverschluß	11,0 kg	150	30 kV	Ebs 09.31.11


Freiluft-Endverschluß 30 kV



Material-ID	Bezeichnung	Bauart	A	L	Durchmesser	Leiterquerschnitt	Zeichnungsnummer
3EGF002094	Endverschluß	AFN 30	97 mm	439 mm	127 mm	240	Ebs 09.31.07
3EGF009615	Endverschluß	AFN 30	83 mm	425 mm	127 mm	150	Ebs 09.31.07
3EGF009616	Endverschluß	AFN 30	75 mm	417 mm	127 mm	120	Ebs 09.31.07
3EGF009617	Endverschluß	AFN 30	57 mm	399 mm	115 mm	50	Ebs 09.31.07
3EGF009618	Endverschluß	SEHDF 30	87 mm	437 mm	170 mm	120	Ebs 09.31.07
3EGF009619	Endverschluß	SEHDF 30	95 mm	445 mm	170 mm	150	Ebs 09.31.07
3EGF009620	Endverschluß	SEHDF 30	109 mm	459 mm	170 mm	240	Ebs 09.31.07

Innenraum-Endverschluß 30 kV

Isolator aus Kunststoff, für Kabel N2XSY



Material-ID	Bezeichnung	Bauart	A	L	Durchmesser	Leiterquerschnitt	Zeichnungsnummer
3EGF009621	Endverschluß	AIN 30	57 mm	329 mm	80 mm	50	Ebs 09.31.08
3EGF009622	Endverschluß	AIN 30	75 mm	347 mm	83 mm	120	Ebs 09.31.08
3EGF002095	Endverschluß	AIN 30	83 mm	365 mm	83 mm	150	Ebs 09.31.08
3EGF009624	Endverschluß	SEHDM 30	69 mm	349 mm	105 mm	120	Ebs 09.31.08
3EGF009625	Endverschluß	SEHDM 30	77 mm	357 mm	105 mm	150	Ebs 09.31.08
3EGF009626	Endverschluß	SEHDM 30	91 mm	371 mm	105 mm	240	Ebs 09.31.08

© 2024 - Rail Power Systems GmbH